

石化机械钢管分公司二季度环境监测信息公开

部门：HSE管理部

序号	检测项目	监测点位	监测因子	频次	浓度限值	速率限值	执行标准	二季度2020.05.21
1	无组织废气	钢管分公司总厂区	颗粒物	1次/年	1.0mg/m ³	/	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1#厂界上风向0.232mg/m ³
								2#厂界下风向0.282mg/m ³
								3#厂界下风向0.272mg/m ³
								4#厂界下风向0.272mg/m ³
		高频焊管厂厂区	颗粒物	1次/年	1.0mg/m ³	/		1#厂界上风向0.132mg/m ³
								2#厂界下风向0.156mg/m ³
								3#厂界下风向0.166mg/m ³
								4#厂界下风向0.158mg/m ³
2	有组织废气	2#外涂敷抛丸废气排气筒1出口	颗粒物	1次/年	120mg/m ³	3.5kg/h	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	22mg/m ³ 0.24kg/h
		3#外涂敷抛丸废气排气筒2出口	颗粒物	1次/年	120mg/m ³	3.5kg/h		23mg/m ³ 0.27kg/h
		高频等离子烟尘排放口	颗粒物	1次/年	120mg/m ³	3.5kg/h		22mg/m ³ 0.24kg/h
								1#厂界东面外1米处，昼间55dB，夜间45dB
								2#厂界东面外1米处，昼间53dB，夜间44dB
								3#厂界南面外1米处，昼间57dB，夜间42dB

3	噪声	钢管分公司总厂区	昼、夜噪声	1次/年	昼间 65dB	夜间 55dB	工业企业厂界 环境噪声排放 标准 GB12348-2008	4#厂界南面外1米处, 昼间55dB, 夜间 44dB	
								5#厂界西面外1米处, 昼间54dB, 夜间 45dB	
								6#厂界西面外1米处, 昼间55dB, 夜间 45dB	
								7#厂界北面外1米处, 昼间54dB, 夜间 43dB	
								8#厂界北面外1米处, 昼间54dB, 夜间 43dB	
		高频焊管厂		1次/年	昼间 65dB	夜间 55dB			1#厂界东面外1米处, 昼间57dB, 夜间 48dB
									1#厂界南面外1米处, 昼间57dB, 夜间 45dB
									1#厂界西面外1米处, 昼间57dB, 夜间 45dB
								1#厂界北面外1米处, 昼间58dB, 夜间 44dB	
4	废水	钢管分公司总厂区废水总 排口	pH	1次/季度	6-9	/	污水综合排放 标准GB8978- 1996	7.86-7.95	
			COD	1次/季度	100mg/L	/		41mg/L	
			氨氮	1次/季度	15mg/L	/		2.01mg/L	
			石油类	1次/季度	5mg/L	/		0.4mg/L	
			悬浮物	1次/季度	70mg/L	/		未检出	
			总磷	1次/季度	1mg/L	/		0.11mg/L	
		高频焊管厂废水总排口	pH	1次/季度	6-9	/		8.05-8.13	
			COD	1次/季度	500mg/L	/		12mg/L	
			氨氮	1次/季度	40mg/L	/		0.664mg/L	
			石油类	1次/季度	20mg/L	/		未检出	
			悬浮物	1次/季度	400mg/L	/		未检出	
			总磷	1次/季度	/	/		0.09mg/L	